

## AUXILIAR DE ARRANQUE (STARTING FLUID)

El auxiliar de Arranque Vistony® es un aditivo especial con una alta concentración de Éter que logra hacer funcionar los motores cuando las condiciones de baja temperatura o humedad impiden que el motor arranque en frío. Ahorra el tiempo de arranque, la batería y el desgaste del cilindro.

### APLICACIONES

Está diseñado para ser usado en motores de:

Gasolina de 2 y 4 tiempos.

Diesel sin bujías incandescentes.

Aplicable también en motores industriales (cortadores de césped, sopladores de hojas, sierras de cadenas, etc.) No usar en motores con calentadores de aire eléctricos.

### PROPIEDADES

- Asegura el arranque en frío de motores diesel, gasolineros, y duales (GNV y GLP).
- Disminuye el desgaste del sistema de encendido.
- Aumenta la vida del acumulador.
- Contiene lubricantes, anticorrosivos y antidesgaste

### MODO DE USO

Con el motor previamente apagado, rociar el Auxiliar de Arranque en el sistema de aire de entrada del motor o carburador durante un breve período de 2 a 3 segundos, luego arranque el motor inmediatamente hasta obtener una marcha estable. Motores de gasolina: acelerar ligeramente. Motores diésel: arrancar al ralentí. No utilizar los precalentadores.

### SALUD Y SEGURIDAD

Usar lentes, en caso de contacto con ojos, piel, lavar con abundante agua. Si persiste la irritación, consultar a un médico. En caso de ingestión no inducir al vómito y requerir la urgente atención médica. No se exponga al calor, no se perfore ni incinere el envase. Producto altamente inflamable.

### PRESENTACIÓN

#### AUXILIAR DE ARRANQUE

Spray de 10 Oz. / 296 ml.

### CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

ENSAYOS FISICOQUÍMICOS	UNIDAD	VALORES PROMEDIO
Gravedad Específica		0.713
Punto de Ebullición	°F	-49
Punto de Fusión	°F	-117
Radio de Evaporación		37.5
Solubilidad en Agua		Leve
Apariencia y Color	Visual	Incoloro / Olor eter